




# Ombouw: Aansluiting van elektrische deuropener met intercomsysteem (DC)

Deuropener zonder smartdoor TURN



Deuropener met smartdoor TURN



- Toegangscontrole: Lezer / Code
- Sleutelschakelaar
- Drukknop
- Schakelen op afstand bv. timer
- Bewegingsdetector b.v. IR-sensor

**Optionele ingang:**


BT knop, BT module, Smarthone

**Parameter smartdoor TURN:**



Sluitkracht	= individueel
Push&Go (aan/uit)	= individueel
Push&Go gevoeligheid	= individueel
Vergrendelfunctie (actief/ina.)	= AAN
Openingskracht	= individueel
Vertragingstijd	= 0.0s
Ingang E1	= openingsimpuls (dag + nacht)
Ingang E2	= openingsimpuls (dag + nacht)
Ingang E3	= dag/nacht bedrijf
Ingang E4	= openingsimpuls (alleen dag)

# Ombouw: Aansluiting van elektrische deuropener met intercomsysteem (AC)

Deuropener zonder smartdoor TURN



Deuropener met smartdoor TURN



- Toegangscontrole: Lezer / Code
- Sleutelschakelaar
- Drukknop
- Schakelen op afstand bv. timer
- Bewegingsdetector b.v. IR-sensor

**Optionele ingang:**

**Ingang E1 heeft een externe spanning en mag niet voor andere doeleinden worden gebruikt!**

**Parameter smartdoor TURN:**

Sluitkracht	= individueel
Push&Go (aan/uit)	= individueel
Push&Go gevoeligheid	= individueel
Vergrendelfunctie (actief/ina.)	= AAN
Openingskracht	= individueel
Vertragingstijd	= 0.0s
Ingang E1	= openingsimpuls (dag + nacht)
Ingang E2	= GEEN
Ingang E3	= GEEN
Ingang E4	= GEEN

